



Domanda di Autorizzazione alla Esecuzione Lavori Edili per la costruzione

di alloggi economici e popolari da realizzarsi in Brindisi al quartiere

S. Elia Est- Legge 27.5.1975 n. 166 - Fabbricato 19 b - alloggi n. 32

vani n. 192

Addi 28 NOV. 1975 19

REGISTRAZIONE ARRIVO
a protocollo

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di

BRINDISI

I sottoscritt..... present..... istanza alla S. V. Ill.ma per l'autorizzazione alla costruzione di cui all'unito progetto ed allegati, obbligandosi alla osservanza di tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene Comunali.

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRSI

Tipo della costruzione	<u>in c.a.</u>
Ubicazione della costruzione	<u>Estremi catastali</u> <u>sito in Brindisi-quartiere S. Elia Est</u> Civ. N.
Proprietario della costruzione	<u>Signor I.A.C.P.</u> <u>domiciliato in Brindisi</u> Civ. N.
Progettista delle opere	<u>(1) Dott. Ing. Antonio LONGO</u> <u>residente in Brindisi</u> Civ. N.
Esecutore dei lavori	<u>(1) da designarsi</u> <u>residente in</u> Civ. N.
Direttore dei lavori	<u>(1) da designarsi</u> <u>residente in</u> Civ. N.
Documenti allegati alla presente	<u>a) Disegni delle opere in triplice copia</u> <u>b)</u> <u>c)</u> <u>d)</u> <u>e)</u>

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato si articola con n° 4 scale e si sviluppa con un piano terreno e n° 4 piani superiori, ogni scala serve due appartamenti a piano. Ogni alloggio della superficie di mq. 98 circa è costituito da n° 4 vani utili e relativi accessori. In complessivo il progetto prevede n° 32 alloggi e vani 192 per un volume di mc. 17.432 con una centrale termica, con una centrale idrica ed autoclave a piano terreno; oltre la C.T. e C.I. sono stati previsti, per ogni corpo di fabbrica, n° 2 locali con destinazione a stabilirsi con relativi servizi igienici e porticati che permettono il traffico pedonale. Tutta la struttura portante del complesso sarà in C.A. con pilastri e travi di telaio e solai misti in laterizio, quello di copertura a camera d'aria, tamponato e tramezzature in fette di tufo o mattoni forati in laterizi.

La fondazione sarà a travi rovesce con carico massimo sul terreno di 1,5 Kg e piano di posa a circa m. 1,50 dal piano di campagna. Le caratteristiche di rifinitura saranno con intonaci del tipo civile, pavimenti in marmettoni 30x30, rivestimenti cucina e servizi in piastrelle maiolicate per l'altezza di m. 1. Rivestimenti esterni saranno con intonaci plastici, mentre i parapetti dei balconi avranno muratura di tufo e cordolo superiore in C.A. Gli alloggi saranno completi di servizi, con impianti igienici, idrici e fognanti con tubazioni in ghisa, dell'impianto elettrico sotto traccia e impianto di riscaldamento ad acqua calda centralizzato a gasolio con radiatori in ghisa.

Il parcheggio per le autovetture è previsto negli spazi interni al complesso da realizzarsi.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI COMPONENTI LA INTERA COSTRUZIONE CON LA INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

PIANI	N. VANI	N. CUCINE	ALTRI LOCALI	W C	B	IMPIANTI INSTALLATI		
						LUCE	Acqua	Riscaldam.
Cantina								
Piano terreno			8	8				
Primo piano	32	8		8	8	si	si	si
Secondo piano	32	8		8	8	si	si	si
Terzo piano	32	8		8	8	si	si	si
Quarto piano	32	8		8	8	si	si	si
Quinto piano								
Sesto piano								
Attico								
APPARTAMENTI N. 32 da 4 + 2 vani			N. da vani	N. da vani	N. da vani			
N. da vani			N. da vani	N. da vani	N. da vani			
Scarico acque chiare e lorde (indicare come si provvede)			Con allaccio alla rete urbana					
Fornitura acqua potabile (Indicare come si provvede)			Con allaccio alla rete urbana					
Materiale coibente che sarà			Materiale bituminoso.					