

~~~~~

IMPRESA : INGG: PROVERA CARRASSI & C.

PREMESSO che durante il corso dei lavori di cui sopra  
 é emersa la necessità di eseguire alcuni lavori per i  
 quali mancano i corrispondenti prezzi nel capitolato  
 speciale annesso al contratto di appalto;

L'anno millenovecentotrentadue il giorno venti del mese di aprile in Brindisi :

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori ha concordato con l'Impresa i seguenti nuovi prezzi, ai quali si assegna il numero d'ordine progressivo in avanti a ciascuno indicato :

- 191)- Manto ad intonaco in asfalto minerale e bitume dello spessore di m/m 15, al mq.  
Lire diciannove . . . . . L. 19.00
- 192)- Copertina sul muro di attico della larghezza di cm. 50./60 e dello spessore di cm. 15./20 compreso il magistero della lavorazione e della posa in opera in opera con malta idraulica, al metro lineare lire ventinove e centesimi cinquanta . . . . . L. 29.50

- 193)- Muratura in pezzotti di S. Vito dello spessore di cm. 30 e malta comune al metro quadrato lire Trenta . . . L. 30.00
- 194)- Scannetti per gradini formati con pietra tufo e malta comune, al metro lineare lire sei e centesimi settanta . . . . . L. 6.70
- 195)- Tramezzi di mattoni forati posti in coltello con malta di cemento, spessore di cm. 5 per controfoderà a quelli di cm. 10 con arco di scarico interessante tutta la lunghezza del muro divisorio con riempimento di segatura di legno nell'intercapedine ricavato tra i due muri tramezzi al mq. lire diciannove e centesimi venticinque . . . L. 19.25
- 196)- Chiusura delle canne fumarie delle stufe e delle colonne metalliche per lo scarico dei cessi, eseguita con mattoni forati, al metro lineare lire nove e centesimi settantacinque . . . . . L. 9.75
- 197)- Ganci in ferro attaccati ai soffitti ognuno Lire due . . . . . L. 2.00
- 198)- Intonaco rustico con malta ordinaria al metro quadrato lire due e centesimi cinquanta . . . . . L. 2.50
- 199)- Lastre di cemento ed amianto al disopra del cornicione a protezione di esso compreso ogni magistero, per la posa in opera ed i necessari coprigiunti al metro quadrato lire venticinque . . . . . L. 25/00

- 2009)- Bussoloni per l'atrio degli ingressi,  
costruiti in legno pitch-pine, spessore  
dei telai e dei traversi cm, 10  
in due o più partite con sovrapposta  
mostra scorniciata, sopraluce scorni-  
ciato, zoccolatura a specchi bugnati  
e scorniciati, metri di cristallo  
molato, misurati sul filo esterno del-  
la mostra compresa verniciatura a  
copale al metro quadrato lire tre-  
centoventi . . . . . L. 320.00
- 201)- Grondaia in zinco al disopra del  
cornicione al metro lineare lire  
quattordici . . . . . L. 14.00
- 202)- Lastre di piombo poste in opera per  
cassette di pluviali, compreso il  
compenso per le saldature, al chilo-  
gramma lire Nove . . . . . L. 9.00
- 203)- Tubazione di ferro zincato senza sal-  
dature da pollici 1 1/4 in opera, al  
metro lineare lire diciassette e cen-  
tesimi cinquanta . . . . . L. 17.50
- 204)- Tubazione come sopra ma di pollici  
3/8 a metro lineare lire otto e cen-  
tesimi cinquanta . . . . . L. 8.50
- 205)- Saracinesche in bronzo da pollici  
2, in opera ognuna lire setanta L. 70.00
- 206)- Saracinesche come sopra da pollici  
1 ognuna lire trentacinque . . . . L. 35.00
- 207)- Saracinesche come sopra ma da polli-  
ci 3/4 ognuna lire trenta . . . . L. 30.00

- 208)- Rubinetti di arresto in ottone da pollici  $3/8$  ognuno lire otto e centesimi cinquanta . . . . . L. 8.50
- 209)- Tubi di ferro da pollici  $1\ 1/2$  in opera al metro lineare lire venti-quattro . . . . . L. 24.00
- 210)- Tubo come sopra da pollici  $1\ 1/4$  al metro lineare lire sedici . . . . L. 16.00
- 211)- Gruppo da bagno in ottone fortemente nichellato costituito da due rubinetti con maniglia a stella con dicitura "Caldo" e "Freddo" e bocca centrale di erogazione a vela da m/m 21 ognuna lire novanta . . . . . L. 90.00
- 212)- Rubinetti in ottone nichellati a collo di cigno con maniglia a stella con dicitura "caldo" e "freddo" in opera, ognuna lire ventitre . . . . . L. 23.00
- 213)- Muratura in tufo di S. Vito sagomata al disotto del cornicione alta cm. 36 al metro lineare lire cinque . . . . L. 5.00
- 214)- Finestroni con ferri a T ad L e vetri semplici in opera compresa la dipintura con minio a due passate di vernice e colore, al metro quadrato lire novanta L. 90.00
- 215)- Cunicoli in calcestruzzo di cemento, coperti in pietra leccese per lo scarico delle acque luride nella fogna spessore della platea e delle pareti cm. 15 luce libera cm. 18 x 15, compreso l'intonaco interno al metro lineare lire ventidue e centesimi novantacinque . . . . . L. 22.95

- 216)- Paraspigoli in legno abete larghezza faccia cm. 5 ./ . 6 spessore circa cm. 2 compresa pitturazione in opera ed ogni magistero e le tenute per la posa in opera al metro lineare lire sette e centesimi ottanta . . . . L. 7.80
- 217)- Paraspigoli in ferro a T ad L o di qualsiasi altra forma escluso i paraspigoli alle porte degli ingressi degli appartamenti al chilogramma lire due e centesimi trenta . . . L. 2.30
- 218)- Paraspigoli tubolari in ferro per incorniciare il vano d'ingresso agli appartamenti con saldatura autogena a codetta per le tenute murate con malta di cemento e con doppia profilatura dell'introno, compresa la dipintura con minio a due passate di vernice a colori, al chilogramma lire quattro e centesimi cinquanta . . . L. 4.50
- 219)- Porte dello scantinato in legno abete murate a telaio oppure a cassettoni (questo sistema nei vani con muri di spessore sottile) spessore dei telai cm. 4 ./ . 5, spessore dei cassettoni cm. 2 ./ . 3, ed unapartita intelaiata con ritti e traversoni da ponte dello spessore di cm. 3 ./ . 4 e specchiatura a doghe perlineate con sportelle nella specchiatura superiore provvisti di rete metallica in ottone nel vano relativo, compresa la serratura comune con mostra di cm. 5 a 6 di larghezza, compresa verniciatura ad olio e colore

a tre passate al metro quadrato lire novan-  
ta . . . . . L. 90.00

220)-Provvista e posa di tubi di ghisa per  
scarichi catramati internamente, a  
cordone e bicchiere, compreso braghe  
semplici e doppie, curve, rudizioni,  
raccordi, di qualunque diametro, com-  
preso anche i fori di ritenuta, la  
mano d'opera specializzata e muraria,  
gli attraversamenti dei muri e dei so-  
lai, le giunzioni con corda catramata  
a piombo a caldo ed ogni altro magi-  
stero per dare il lavoro completamen-  
te rifinito al chilogramma lire quat-  
tro e centesimi cinquanta . . . . L. 4.50

Tutti i sopra concordati prezzi sono soggetti  
al ribasso del 21% comprensivo del ribasso contrat-  
tuale del 19% e della riduzione del 2% convenuta in  
conseguenza del diminuito costo delle mercedi opera-  
ie, e valgono per essi tutte le disposizioni e le  
norme contenute nel capitolato speciale annesso al  
contratto registrato a Brindisi il 16 settembre  
1930 al N° 223 gratis.

*L'IMPRESA*  
*F. S. Schragin'*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*F. S. Castrignani*

**Per Copia Conforme**

L'INGEGNERE DIRETTORE  
(O. Castrignani)

*O. Castrignani*