

|                                                     |                            |                  |                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Gestione Case Lavoratori<br>LEGGE 14-2 - 1963 n° 60 |                            | ART. 15/3        | I. A. C. P.<br>STAZIONE APPALTANTE - BRINDISI |
| BRINDISI                                            | FABBRICATO SOCIALE COOP.VA |                  |                                               |
| FEDE 7                                              |                            |                  |                                               |
| PIANTA PIANO TERRA - META' FABBRICATO               |                            |                  | RAPP. 1:50                                    |
| dott. ing. GIUSEPPE MARASCO                         |                            | PROGETTISTA      | TAV. N. 2                                     |
| dott. ing. GIUSEPPE MARASCO                         |                            | DIRETTORE LAVORI |                                               |

**LEGGENDA : OPERE A FORFAIT**

1-DEPOSITI, AUTOCLAVE, CALDAIA :  
PAVIMENTO IN GRES ROSSO SU MASSETTO IN C.C. A  
ql. 2 DI CEMENTO SPESSORE cm.10 SU VESPAIO cm. 40

2-INGRESSO :  
PAVIMENTO IN PERLATO DI SICILIA LUCIDATO, DIMEN-  
SIONI MIN. 30x60, SPESSORE cm 2 SU MASSETTO IN  
C.C. A ql2 DI CEMENTO SPESSORE cm.10, VESPAIO cm.40

3-PORTICATO :  
PAVIMENTO IN MARMETTONI 40x40 DI GRANIGLIA AD  
ALTA COMPRESSIONE SU MASSETTO IN C.C. A ql 2 DI  
CEMENTO SPESSORE cm.10 SU VESPAIO cm.40

LEGGENDA: OPERE A FORFAIT

RETE FOGNATURE Ø 150 IN GRES

POZZETTO NON SIFONATO CON CHIUSINO IN GHISA

POZZETTO SFONATO CON CHIUSINO IN GHISA

POZZETTO DI RACCORDO DI ISPEZIONE  
CON CHIUSINO IN GHISA

SCARICO FOGNA IN GHISA  $\phi$  100 ÷ 108

PLUVIALE IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA  $\phi$  150

IDRANTE ESTERNO CON ATTACCO DA "3/4-

N.B.: TUTTI I POZZETTI SONO COSTRUITI IN C.A.  
CON MURETTI SPESSORE cm.10 INTONACATI  
A CEMENTO H.min. 150 cm.—

