



Domanda di Autorizzazione alla Esecuzione Lavori Edili per la costruzione

di alloggi economici e popolari da realizzarsi in Brindisi al quartiere

S. Elia Est. Fabbricato 1 - alloggi n. 32 vani n. 192

Addi 28 NOV, 1975 19

REGISTRAZIONE ARRIVO
a protocollo

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di

BRINDISI

I sottoscritti presento istanza alla S. V. Ill.ma per l'autorizzazione alla costruzione di cui all'unito progetto ed allegati, obbligandosi alla osservanza di tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene Comunali

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRSI

Tipo della costruzione	in c.a.
Ubicazione della costruzione	Estremi catastali sito in Brindisi - quartiere S. Elia Est ... Civ. N.
Proprietario della costruzione	Signor I.A.C.P. domiciliato in Brindisi Civ. N.
Progettista delle opere	(1) Dott. Ing. Antonio LONGO residente in Brindisi Civ. N.
Esecutore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Direttore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Documenti allegati alla presente	a) Disegni delle opere in triplice copia b) c) d)

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato si articola con n° 4 scale e si sviluppa con un piano terreno e n° 4 piani superiori, ogni scala serve due appartamenti a piano. Ogni alloggio della superficie di mq. 98 circa è costituito da n° 4 vani utili e relativi accessori. In complessivo il progetto prevede n° 12 alloggi o vani 1/2 per un volume di mc. 17.412 con una centrale termica, con una centrale idrica con autoclave a piano terreno; oltre la C.F. e C.I. sono stati previsti, per ogni corpo di fabbrica, n° 2 locali con destinazione a stabilirsi con relativi servizi igienici e porticati che permettono il traffico pedonale. Tutta la struttura portante del complesso sarà in C.A. con pilastri e travi di telaio e solai misti in laterizio, quello di copertura a camera d'aria, tamponatura e tramezzature in fatto di tufo e mattoni forati in laterizi.

La fondazione sarà a travi reverse con carico massimo sul terreno di 1,5 Kg e piano di posa a circa m. 1,50 dal piano di campagna. Le caratteristiche di rifinitura saranno con intonaci del tipo civile, pavimenti in marmottini con rivestimenti cucina e servizi in piastrelle maiolicate per l'altezza di m. 1, Rivestimenti esterni saranno con intonaci plastici, mentre i parapetti dei balconi avranno muratura di tufo e cordolo superiore in C.A. Gli alloggi saranno completi di servizi, con impianti igienici, idrici e fognanti con tubazioni di ghisa, dell'impianto elettrico sotto traccia e impianto di riscaldamento ad acqua calda centralizzato a gasolio con radiatori in ghisa.

Il parcheggio per le autovetture è previsto negli spazi interni al complesso da realizzarsi.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI COMPONENTI LA INTERA COSTRUZIONE CON LA INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

PIANI	N. VANI	N. CUCINE	ALTRI LOCALI	W C	B	IMPIANTI INSTALLATI		
						LUCE	Acqua	Riscaldam.
Cantina								
Piano terreno			8	8				
Primo piano	32	8		8	8	si	si	si
Secondo piano	32	8		8	8	si	si	si
Terzo piano	32	8		8	8	si	si	si
Quarto piano	32	8		8	8	si	si	si
Quinto piano								
Sesto piano								
Attico								

APPARTAMENTI N. 32 da 4+2 vani

N. da vani

N. da vani

N. da vani

N. da vani

N. da vani

Scarico acque chiare e lorde
(indicare come si provvede)

Con allaccio alla rete urbana.

Fornitura acqua potabile
(Indicare come si provvede)

Con allaccio alla rete urbana.

Materiale coibente che sarà
impiegato sulle fondazioni

Materiale bituminoso.