

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - "LOTTO B" - P.I. N.194.==

CANTIERE 1626/BR - LEGGE 14/2/1963, N.60.==

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA -

CONTRATTO n.5163 del 27/3/1968 registrato a Brindisi

il 4/4/1968 al N.683.==

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto
del mese di giugno in Brindisi.==

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, con l'assisten-
za del Geom.Beniamino OLIVIERI, alla presenza della
Impresa Sig.CORRADO Pier Marcello, assistita dall'Ing.
Antonio CORRADO e dal Geom.Eumeo CORRADO sono convenu-
ti sul luogo dei lavori di che trattasi, previo avvi-
so della Ditta MANIGLIO di Brindisi, specializzata in
trivellazioni.==

Stabilito il tracciato degli stabili da costruire si
è scelto per la trivellazione un punto posto a m.21,00
dallo spigolo Est della Palazzina 1^C e rispettivamente
a mt.37,40 e 34,00 dagli spigoli Nord e Ovest della
Palazzina 6^B.==

Successivamente, sulla scorta del verbale di alli-

neamento e quote rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi in data 9/4/1968, prot.15268, si è proceduto al rilievo altimetrico del punto fissato che è risultato a mt.25,30 s.l.m.=

Il giorno successivo si è iniziato il lavoro di trivellazione, lavoro che si è protratto per tutta la giornata ed è stato concluso il giorno seguente 20 giugno 1968, quando si è raggiunto, alla profondità di mt.55,70, uno strato di roccia calcarea dura che forata ulteriormente per circa mt.1,50 ha indicato la presenza di piccole sacche e venature di acqua salata.=

Dalle operazioni di trivellazione si è rilevato il terreno essere composto dai seguenti strati:

1° Strato: terreno vegetale per lo spessore di m.1,50;

2° Strato: argilla gialla sciolta mista a calcare, sabbia e ghiaietta - presenza di sacche e venature di terreno vegetale per il primo metro. Spessore dello strato m.3,00;

3° Strato: Argilla rossa più compatta della precedente, umida negli strati più alti e asciutta in quelli più bassi con presenza di calcare, sabbia e ghiaia con granulometria 1÷5 cm.= Spessore dello strato mt.4,00.=

4° Strato: Argilla rossa compatta e asciutta mista a

pietrame con granulometria variante da cm.5 nella parte più alta dello strato a cm.40+50 in quella più bassa, dove si è notata una discreta infiltrazione di acqua dolce. L'altezza del quarto strato è stata di mt.5,00.=

5° Strato: Strato di conglomerato durissimo di aspetto lavico, di consistenza simile a calcestruzzo e di spessore di cm.20.=

6° Strato: Sabbia bianca sciolta mista a ciottoli levigati e conchigliette. Spessore mt.3,00.=

7° Strato: Sabbia scura compatta, mista ad argilla blu, ciottolari e conchiglie. Si è notata la presenza di piccole vene di acqua dolce. Spessore mt.5,00.=

8° Strato: Argilla blu compatta, molto umida, scarsa presenza di conchiglie e ciottoli. Spessore dello strato mt.13,00.=

9° Strato: Roccia tufacea con abbondanti sacche e venature di acqua dolce, Detto strato è risultato dello spessore di mt.21,00.=

10° Strato: Roccia calcarea dura con sacche e venature di acqua

Successivamente si sono prelevati campioni di acqua che all'esame chimico e battereologico effettua-

to dall'Ufficio Provinciale d'Igiene e Profilassi è
risultata potabile.=

Del che si è redatto il presente verbale.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(CORRADO Pier Marcello) (Geom. Beniamino OLIVIERI)

Corrado Pier Marcello *Beniamino Olivieri*

(Geom. Eusebio CORRADO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Eusebio Corrado *Giovanni Roma*

(Ing. Antonio CORRADO)

Antonio Corrado