

2 PROGETTO

QTE S N		COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE C. E. R.															
		Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica EDILIZIA SOVVENZIONATA NUOVE COSTRUZIONI															
		Codice	Intervento	Provincia	Comune			Legge			Bien.	N. progressivo			Sub.		
		S	N	7	4	0	0	2	0	4	5	7	4	0	1	1	8

Q1		DATI ANAGRAFICI
REGIONE	Puglia	
PROVINCIA	Brindisi	
COMPENSORIO		
COMUNE	CAROVIGNO	
LOCALITA'	Comparto a/45 - Lotto F - 167	

Q2		DATI DI PROGRAMMA
LEGGE	457/78	
BIENNIO	84/85 - IV	
ENTE ATTUATORE	I.A.C.P. - Brindisi	
DESTINAZIONE	Generalità	
LOCALIZZAZIONE	disposta con Delibera G.R. n. 917 del 26.3.85	
PROGETTO	approvato con Del. Comm. n. 167 del 23/4/86	
CONCESSIONE EDILIZIA	n. 167-Sindaco CAROVIGNO del 30/5/86	
COSTO GLOBALE	2.000.000.000.=	

Q3		DATI DI FINANZIAMENTO	
Prov. n.	del	LIRE	LEGGE

Q 7 MASSIMALI DI COSTO			
LIMITE MASSIMO DI COSTO CER		L/mq 380.000	
COSTO MASSIMO AMMISSIBILE REGIONALE		L/mq 380.000	
1		2	
MAGGIORAZIONI % MASSIMA	10%	adeguamento norme sismiche	%
	10%	tipologie onerose	%
	5%	risparmio energ. > 10% legge 373	%
	10%	risparmio energet. > 20% legge 373	%
	20%	aggiornamen. costi	%
		fondazioni magg. oneri	%
		particolari condiz.	* 9,47 %
COSTO MASSIMO AMMISSIBILE D'INTERVENTO		L/mq 380.000	

Q 10					
QUADRO PER VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA					
	% sul C.E.		% sul C.E.		% sul C.E.
1	2	3	4	5	6
	/		/		/
	% sul C.C.		% sul C.C.		% sul C.C.
n. del		n. del		n. del	
n. del		n. del		n. del	

Q 11																									
COMUNI						STRUMENTI			VINCOLI						ZONA SISMICA			AREA TOT. INTERVENTO						SISTEM. ESTERNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
X							X												X					X	
< 15.000 abitanti	da 15.001 a 30.000	da 30.001 a 100.000	da 100.001 a 300.000	da 300.001 a 500.000	> 500.000 abitanti	piano zona approv.	piano zona adottato	area L. 865 art. 51	geologici	archeologici	paesistici	di servitù	di elettrodotto	altro	S = 12	S = 9	S = 6	< 10.000 mq	da 10.001 a 30.000	da 30.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.000.000	> 1.000.000 mq	spazi parch. aperto	spazi verde attrezz.

Q 12																										
INDICI		CLASSE DI INTERVENTO									SISTEMA COSTRUTTIVO						TIPO FONDAZIONE						ASCENSORE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	0,3			X							X							X					X			
fabbr. fond. mc/mq	utilizz. fond. mq/mq	< 12 alloggi	da 13 a 24	da 25 a 36	da 37 a 48	da 49 a 74	da 75 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	> 300 alloggi	tradizionale	tradizionale evoluto	industrializzato	prefabbricato	misto	altro	pali	plinti	travi rovesce	platea	mista	altra	previsto	non previsto	n. piani	
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE									PARAMETRI			RISCALDAMENTO						SPERIMENTAZIONE APPLICATA								
aggregazione			configuraz.			organismo abitativo			altezza virtuale			CD	impianto		tipo combust.				settori							
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
isolato	a schiera	a ballatoio o corrid.	In linee	a gradoni	a blocco	a torre	unifamiliare	plurifamiliare	volume f.t./v.p.p. 10.325	superf. utile (Su) 2.464	$K = \frac{V.p.p.}{Su} \leq 4,5$	coeff. disp. termica	centralizzato	singolo	gasolio	gas	fonti alternative	altro	tecnologico	tipologico	procedurale	costi	risparmio energetico	sicurezza sismica	altro	

NOTE

(*) Una quota massima di £./mq. 36.000 sul C.C. da tenere in memoria quale "premio di accelerazione" e da applicare secondo le modalità di cui alle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale.

(xx) Vedasi deliberato di approvazione IACP e parere C.T. art. 63/865 quale documentazione giustificativa sui valori percentuali precedenti e rientranti nel 20% previsto sul C.E.