

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

ZONA **BRINDISI**

COMM. N° **67644**

MOD. U N° **3** del **19.7.76**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

C/SAP PREC

H = cm. 20 (+4)

INTERASSE = cm. 50

**STRUTTURA MUNITA DI AUTO-
RIZZAZIONE MINIST. LL. PP.
N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972**

IMPRESA: PATI VITO

LOCALITÀ: MASAGNE

IMPALCATO: 1° SOLAIO (x2)

APPLICAZIONE: PALAZ. A-B

L'ARMATURA A CORREDO INDICATA IN PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE

PER LUCI SUPERIORE A ML. 400 REALIZZARE UNA NERVATURA D'IRRIGIDIMENTO
IMPIEGANDO BLOCCHI INTEREDI H = 12

DISEGNO N.	17403
DATA	23.7.76
SCALA	1:50
DISEGNATORE	Leone
CONTROLLO	

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO
DI RESISTENZA AVENTE CARATTERISTICA
A 28 GG. NON INFERIORE A R'_{bk} 250

**TENSIONE AMMISSIBILE NELL'ACCIAIO
A CORREDO**

Ca 2200 Kg/cmq.

6.75 - 6000 tipo/ta fabiani - pescara

NB. CANTIERE
Le barre dritte debbono penetrare nelle travi perimetrali per una lunghezza pari a 40 volte il diametro della barra stessa.

Le barre pignate debbono penetrare nelle travi perimetrali per una lunghezza non superiore a 25 cm.

