TIPOLOGIA INFISSI ESTERNI
in legno
in ferro
tipo 2
tipo 3
TIPO 4
ACCOPPIAMENTO A 90° INFISSI TIPO 3 e 4
ACCOPPIAMENTO A 90° INFISSI TIPO 2 e 4
SEZIONE TRASVERSALE DAVANZALE FINESTRA W.C.
intonaco esterno
velletta in cemento o ceramica
avvolgibile in plastica 12-14mm.
guida compensata foraggio
rivestimento Cottanova 6x23 color grafite chiaro
vetro semidoppio
bottiscapo Carrara chiaro 1x8
gherlo ottone
Marmetta 25x25
malta bastarda
Vermiculite
pavimento interno
pavim. esterno
davanzale pietra serena
soglia Trani 12x65
Trani 12x5x65
piastrelle smaltate 15x15
vetro martellato chiaro rigato
KIS dal pavimento finito
ringhiera
proiez. velletta
lunghezza Trani
guida avvolgibili
rivestimento esterno
proiezione velletta
piastrelle grès rosso 7/9 x 15
malta bastarda
doppio strato cartonfeltro cilindrato da Kg 0.5/mq
caldana sottosolaio
GESTIONE CASE LAVORATORI (legge N° 2 963 art 60)
Intervento N° 194
stazione appaltante I.A.C.P.
QUARTIERE «S.ELIA» BRINDISI
Edilizia Sovvenzionata
LOTTI: 3(costruzioni fase 2 e 3 fase E-L)
PARTICOLARI INFISSI ESTERNI
rapp. 1:10-1:1
27
DOTT. ING. ITALO BERRETTI
DOTT. ARCH. FORTUNATO PIGNATELLI
DOTT. ING. CORRADO TRAVAGLINI
DOTT. ING. FRANCESCO D'ALONZO
DOTT. ING. M. FRANCESCO SCARANO
DOTT. ING. LEONARDO ROTI
I. A. C. P.
EDILIZIA
EDIL. E I.A. - LAVORI PUBBLICI
EDIL. E I.A.
STRUTTURE
IMPIANTI
PROGRAMMAZIONE
DIREZIONE LAVORI