

in Contrada MICCHIATA.

I₁ fabbricato da costruirsi in Fasano ~~XXXXXXXXXXXX~~ comprenderà una centrale termica per il riscaldamento domestico così composta:

LOCALE CALDATA

Costruzione in muratura di tufo, solaio in latero-cemento. L'ingresso sarà munito di serramento in ferro apribile verso l'esterno, mentre dalla parte opposta una finestra permetterà una sufficiente aerazione e potrà fungere, eventualmente, da uscita di sicurezza in caso di blocco dell'ingresso.

La soglia dell'ingresso sarà sufficiente a creare un bacino di contenimento del liquido che eventualmente dovesse fuoriuscire e spargersi al suolo.

All'esterno del locale caldaia ci sarà una saracinesca d'intercettazione del liquido che proviene dal serbatoio principale.

In posizione facilmente accessibile, e comunque vicino all'ingresso nella centrale, sarà installato un estintore a Neve CO₂.

SERBATOIO NAFTA

Il serbatoio della nafta sarà metallico, della capacità di mc.10 e verrà interrato fuori dal fabbricato, nel cortile. Avrà un tubo di sfiato dei vapori all'aria libera che sarà portato a mt.2,50 dal piano di calpestio e terminerà ad "U", oltre ad essere munito all'estremità di reticella metallica taglia fiamma.

Il caricamento del combustibile avverrà per gravità. Il tubo di caricamento dovrà avere chiusura ermetica e sarà installato in apposita nicchia all'esterno.

Fasano, 14 19.9.1966

REDA TTO:

(Dott. Ingeg. Ugo Angelini)

Dott. Ing. (Glinco Angelini)

Visto: Si approva

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Emilio Marano)

