



Domanda di Autorizzazione alla Esecuzione Lavori Edili per la costruzione

di alloggi economici e popolari da realizzarsi in Brindisi al quartiere

S. Elia Est. Legge 27.5.1975 n.166 - Fabbricato 2a alloggi n.32 - vani

n. 192

Addi 28 NOV. 1975 19

REGISTRAZIONE ARRIVO
a protocollo

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di

BRINDISI

I sottoscritti present istanza alla S. V. Ill.ma per l'autorizzazione alla costruzione di cui all'unito progetto ed allegati, obbligandosi alla osservanza di tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene Comunali.

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRSI

Tipo della costruzione	IN c.a.
Ubicazione della costruzione	Estremi catastali sito in Brindisi- quartiere S. Elia Civ. N.
Proprietario della costruzione	Signor I.A.C.P. domiciliato in Brindisi Civ. N.
Progettista delle opere	(1) Dott. Ing. Antonio LONGO residente in Brindisi Civ. N.
Esecutore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Direttore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Documenti allegati alla presente	a) Disegni delle opere in triplice copia b) c) d) e)

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato si articola con n° 4 scale e si sviluppa con un piano terreno e n° 4 piani superiori, ogni scala serve due appartamenti e piani. Gli alloggi delle superficie di mq. 16 circa è costituito da n° 4 vani utili e relativi servizi. In complessive il progetto prevede n° 12 alloggi e vani 1,4 per un volume di mq. 17,42 con una cantina tecnica, con una cantina attesa con autoclave a piano terreno; oltre la C.A. o C.I. sono stati previsti, per ogni corpo di fabbrica, n° 2 locali con destinazione e stabilimenti per ricevere servizi igienici e particolari che permettono il traffico pedonale. Oltre la struttura portante del complesso sono in C.A. tre pilastri e travi di calce e alcuni pilastri in laterizio, quello di copertura e alcuni d'aria, tramezzature e tramezzature in sotto di tute e mettoni ferati in laterizi.

La fondazione sarà a travi rovesce con varice massima sul terreno di 1,5 m. e piano di posa a circa m. 1,50 dal piano di campagna. Le caratteristiche di rifinitura saranno con intonaci del tipo civile, pavimenti in marmottini sono rivestimenti esterni e servizi in piastrelle policrome per l'altezza di m. 1,5. Rivestimenti esterni saranno con intonaci pignoli, contro i paraggi del dal così avranno muratura di tute e cemento superiore in C.A. Gli alloggi saranno completi di servizi, con impianti igienici, idrici e fognanti con tubazioni di piombo. L'impianto elettrico sarà tracciato e impiantato di riscaldamento al acqua calda centralizzato a gasolio con radiatori in ghisa.

Il parcheggio per le autovetture è previsto negli spazi interni al complesso da realizzarsi.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI COMPONENTI LA INTERA COSTRUZIONE CON LA INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

PIANI	N. VANI	N. CUCINE	ALTRI LOCALI	W C	B	IMPIANTI INSTALLATI		
						LUCE	Acqua	Riscaldam.
Cantina								
Piano terreno			8	8		si	si	
Primo piano	32	8		8	8	si	si	si
Secondo piano	32	8		8	8	Si	si	si
Terzo piano	32	8		8	8	si	si	si
Quarto piano	32	8		8	8	si	si	si
Quinto piano								
Sesto piano								
Attico								

APPARTAMENTI N. 32 da 4 + 2 vani N. da vani N. da vani
N. da vani N. da vani N. da vani

Scarico acque chiare e lorde
(Indicare come si provvede)

Con allaccio alla rete urbana;

Fornitura acqua potabile
(Indicare come si provvede)

Con allaccio alla rete urbana;

Materiale coibente che sarà