

ALA

S.p.A.

SEDE IN PESCARA
Capitale sociale 975.000.000

AZIONARIA LATERIZI ADRIATICA

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

ZONA **BRINDISI**

COMM. N° **67644**

MOD. U N° **5** del **19.7.76**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

C/SAP PREC

H = cm. **20 (+4)**

INTERASSE = cm. **50**

STRUTTURA MUNITA DI AUTO-
RIZZAZIONE MINIST. LL. PP.
N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972

IMPRESA: **PATI VITO**

LOCALITÀ: **MESAGNE**

IMPALCATO: **COPERTURA (x2)**

APPLICAZIONE: **PALAZ. A-B**

L'ARMATURA A CORREDO INDICATA IN PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE

PER LUCI SUPERIORE A ML. 400. REALIZZARE UNA NERVATURA D'IRRIGIDIMENTO
IMPIEGANDO BLOCCHI INTERMEDI H = 12

DISEGNO N.	17405
DATA	23-7-76
SCALA	1:50
DISEGNATORE	Leone
CONTROLLO	

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO
DI RESISTENZA AVENTE CARATTERISTICA
A 28 GG. NON INFERIORE A R' **250**

TENSIONE AMMISSIBILE NELL'ACCIAIO
A CORREDO

2200 Kg/cmq.

CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO
DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

NB. CANTIERE
Le barre dritte debbono penetrare nelle
travi perimetrali per una lunghezza pari
a 40 volte il diametro della barra stessa.
Le barre piegate deb-
bono penetrare nelle
travi perimetrali per
una lunghezza non
superiore a 25 cm.

