



Domanda di Autorizzazione alla Esecuzione Lavori Edili per la costruzione

di alloggi economici e popolari da realizzarsi in Brindisi al quartiere
S. Elia Est. Legge 27.5.1975 n. 166 - Fabbricato 19 a - alloggi n. 32
vani n. 192.

Addi 28 NOV 1975 19

REGISTRAZIONE ARRIVO
a protocollo

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di

BRINDISI

I sottoscritt present istanza alla S. V. Ill.ma per l'autorizzazione
alla costruzione di cui all'unito progetto ed allegati, obbligandosi alla osservan-
za di tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene Comunali.

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRSI

Tipo della costruzione	in c.a.
Ubicazione della costruzione	Estremi catastali sito in Brindisi- quartiere S. Elia Est Civ. N.
Proprietario della costruzione	Signor I.A.CP. domiciliato in Brindisi Civ. N.
Progettista delle opere	(1) Dott. Ing. Antonio LONGO residente in Brindisi Civ. N.
Esecutore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Direttore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Documenti allegati alla presente	a) Disegni delle opere in triplice copia b) c) d)

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato si articola con n° 4 scale e si sviluppa con un piano terreno e n° 4 piani superiori, ogni scala serve due appartamenti a piano. Ogni allo della superficie di mq. 98 circa è costituito da n° 4 vani utili e relativi accessori. In complessivo il progetto prevede n° 32 alloggi e vani 192 per un volume di mc. 17.432 con una centrale termica, con una centrale idrica e autoclave a piano terreno; oltre la C.T. e C.I. sono stati previsti, per ogni corpo di fabbrica, n° 2 locali con destinazione a stabilirsi con relativi servizi igienici e porticati che permettono il traffico pedonale. Tutta la struttura portante del complesso sarà in C.A. con pilastri e travi di telai e solai misti in laterizio, quello di copertura a camera d'aria, tamponate e tramezzature in fette di tufo o mattoni forati in laterizi.

La fondazione sarà a travi rovesce con carico massimo sul terreno di 1,5 K e piano di posa a circa m. 1,50 dal piano di campagna. Le caratteristiche di rifinitura saranno con intonaci del tipo civile, pavimenti in marmettoni 30. rivestimenti cucina e servizi in piastrelle maiolicate per l'altezza di m. Rivestimenti esterni saranno con intonaci plastici, mentre i parapetti dei coni avranno muratura di tufo e cordolo superiore in C.A. Gli alloggi saranno completi di servizi, con impianti igienici, idrici e fognanti con tubazioni ghisa, dell'impianto elettrico sotto traccia e impianto di riscaldamento ad acqua calda centralizzato a gasolio con radiatori in ghisa.

Il parcheggio per le autovetture è previsto negli spazi interni al complesso da realizzarsi.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI COMPONENTI LA INTERA COSTRUZIONE CON LA INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

PIANI	N. VANI	N. CUCINE	ALTRI LOCALI	W C	B	IMPIANTI INSTALLATI		
						LUCE	Acqua	Riscaldam.
Cantinato								
Piano terreno			8	8				
Primo piano	32	8		8	8	si	si	si
Secondo piano	32	8		8	8	si	si	si
Terzo piano	32	8		8	8	si	si	si
Quarto piano	32	8		8	8	si	si	si
Quinto piano								
Sesto piano								
Attico								
APPARTAMENTI N. 32 da 4+2 vani			N. da vani	N. da vani	N. da vani			
N. da vani			N. da vani	N. da vani	N. da vani			
Scarico acque chiare e lorde (indicare come si provvede)			Con allaccio alla rete urbana					
Fornitura acqua potabile (Indicare come si provvede)			Con allaccio alla rete urbana					