



Domanda di Autorizzazione alla Esecuzione Lavori Edili per la costruzione

di alloggi economici e popolari da realizzarsi in Brindisi al quartiere
S. Elia Est. Legge 27.5.1975 n. 166 - Fabbricato 3 - alloggi n. 50 - vani n. 300

Addi 28 NOV. 1975 19

REGISTRAZIONE ARRIVO

a protocollo

All'Ill.mo Signor Sindaco del Comune di

BRINDISI

I sottoscritt present istanza alla S. V. Ill.ma per l'autorizzazione alla costruzione di cui all'unito progetto ed allegati, obbligandosi alla osservanza di tutte le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene Comunali.

DATI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DA ESEGUIRSI

Tipo della costruzione	in c.a.
Ubicazione della costruzione	Estremi catastali sito in Brindisi-quartiere S. Elia Est Civ. N.
Proprietario della costruzione	Signor I.A.C.P. domiciliato in Brindisi-quartiere S. ELIA est Civ. N.
Progettista delle opere	(1) Dott. Ing. Antonio LONGO residente in Brindisi Civ. N.
Esecutore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Direttore dei lavori	(1) da designarsi residente in Civ. N.
Documenti allegati alla presente	a) Disegni delle opere in triplice copia b) c) d) e)

RELAZIONE TECNICA

Il fabbricato si articola con n.8 scale e si sviluppa con un piano terreno n.3 e 4 piani superiori; ogni scala serve due appartamenti a piano. Ogni alloggio, della superficie di mq.98 circa, è costituito da n.4 vani utili e relativi accessori. Nel complesso il progetto prevede n.50 alloggi e vani 300 per un me di ~~21~~ mc. 29.000 con una centrale termica, una idrica e sono inoltre previsti per ogni corpo di fabbrica n.2 locali con destinazione a stabilirsi con relativi servizi igienici e porticati che permettono il traffico pedonale. La struttura portante sarà in c.a. con pilastri, travi e solai misti in laterizio e calce, tampagnature e tramezzature in fette di tufo e mattoni forati in laterizio. Le fondazioni saranno a travi rovesce con un carico max sul terreno di 1;5 Kg/mq. e piano di posa a circa mt. 1,50 dal piano di campagna. Le caratteristiche di rifinitura saranno con intonaci del tipo civile, pavimenti in marmi 30x30, rivestimenti cucina e servizi in piastrelle maiolicate per l'altezza di mt. 1,50. I rivestimenti esterni saranno previsti con intonaci plastici, mentre i parapetti dei balconi avranno muratura di tufo e cordolo superiore in c.a.. Gli alloggi saranno completi di servizi, con impianti igienici e fogna con tubazione di ghisa, impianto elettrico a traliccio e impianto di riscaldamento ad acqua calda centralizzato a gasolio con radiatori in ghisa. Il parcheggio per le autovetture è previsto negli spazi interni al complesso da realizzarsi.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI COMPONENTI LA INTERA COSTRUZIONE CON LA INDICAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

PIANI	N. VANI	N. CUCINE	ALTRI LOCALI	W C	B	IMPIANTI INSTALLATI		
						LUCE	Acqua	Riscaldam.
Cantinato								
Piano terreno			16	16		si	si	-
Primo piano	56	14		14	14	si	si	si
Secondo piano	56	14		14	14			
Terzo piano	56	14		14	14			
Quarto piano	8	2		2	2			
Quinto piano								
Sesto piano								
Attico								
APPARTAMENTI N. 50 da 4+2 vani			N. da vani		N. da vani			
N. da vani			N. da vani		N. da vani			
Scarico acque chiare e lorde (indicare come si provvede)		con allaccio alla rete urbana						
Fornitura acqua potabile (Indicare come si provvede)		" " " " "						
Materiale coibente che sarà impiegato sulle fondazioni		materiale bituminoso						