TIPOLOGIA INFISSI ESTERNI

in legno

in ferro

tipo 2

tipo 3

n°3 cerniere in ferro a bottiglia per anta mobile h=mm 120 - ø 16mm

vetro semidoppio

cremonese a tre chiusure di tipo lo centrale con fulro ed asola. Maniglia in ottone pesante

spontaneo di chiusura per esterno superiore ed 1 per esterno inferiore

guida ovvoigibile tinteggiata ad olio come ringhiere balconi

rivestimento esterno intonaco plastico graffiato bianco

proiezione veletta

proiezione veletta esterna

intonaco esterno

veletta in cemento armato

avvolgibile in plastica 14mm.

veletta in forati Perret

intonaco plastico rullato "MURALPLAST" grigio cemento

rivestimento intonaco plastico grana media, bianco graffiato

guida

tru ciolato

celino sfilabile all'interno su guide fissate agli spigoli

intonaco - tinteggiatura come porte interne

vetro semidoppio

lattasopa Carrara chiaro 1 a 6

gherg ottone

tavellonc ino 33 x 33

malta bastarda

sottofondo

pendenza - 1%

piastrelle grès rosso 7 cm x 15

malta bastarda

cartonfetro cimdrato da Kg 0,50/mq e bitume ossidato

caldana solaio

1

2

3

4

5

6

7

ACCOPPIAMENTO A 90° INFISSI TIPO 3 e 4

ACCOPPIAMENTO A 90° INFISSI TIPO 2 e 3

SEZIONE DAVANZALE FINESTRA TIPO 4

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)	Intervento N° 1312		stazione appaltante I. A. C. P.
QUARTIERE S. ELIA BRINDISI			24
LOTTO A2	EDIFICI TIPO D e C n° 1 2 e 3 4 DETTAGLI INFISSI ESTERNI 1:10-1:1		data / prot. / sez. / archivio
EDILIZIA	Ing. A. Angelini	STRUTTURE	Ing. F. Pizzi
EDILIZIA	Ing. M. Bellagamba	IMPIANTI	Ing. P. Fabretti
EDILIZIA	Ing. L. Grassi	PROGRAMMAZ.	Ing. R. Maldari
EDILIZIA	Ing. I. Ferretti	PROGRAMMAZ.	Ing. L. Pelli
EDILIZIA	Ing. L. Pelli	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Ramacciotti
EDILIZIA	Ar. F. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. R. Maldari
EDILIZIA	Ar. G. Pinto	DIREZIONE LL. I.A.C.P.	
STRUTTURE	Ing. F. Grassi		Cantiere / visto