


Gestione Case Lavoratori LEGGE 14-2 - 1963 N. 60		ART. 15/3	I. A. C. P. STAZIONE APPALANTE - BRINDISI	
BRINDISI		FABBRICATO SOCIALE COORVA G. D'ORIA		
PIANTA PIANO TERRA - metà fabbricato			rapp. 1:50	
dott. ing. GIUSEPPE MARASCO		PROGETTISTA		TAV. N. 2
dott. ing. GIUSEPPE MARASCO		DIRETTORE LAVORI		

LEGGENDA : OPERE A FORFAIT

- 1-DEPOSITI, AUTOCLAVE, CALDAIA :
PAVIMENTO IN GRES ROSSO SU MASSETTO IN C.C. A
ql. 2 DI CEMENTO SPESSORE cm. 10 SU VESPAIO cm. 40
- 2-INGRESSO :
PAVIMENTO IN PERLATO DI SICILIA LUCIDATO, DIMEN-
SIONI MIN. 30x60, SPESSORE cm. 2 SU MASSETTO IN
C.C. A ql. 2 DI CEMENTO SPESSORE cm. 10, VESPAIO cm. 40
- 3-PORTICATO :
PAVIMENTO IN MARMETTONI 40x40 DI GRANIGLIA AD
ALTA COMPRESSIONE SU MASSETTO IN C.C. A ql. 2 DI
CEMENTO SPESSORE cm. 10 SU VESPAIO cm. 40

LEGGENDA : OPERE A FORFAIT

- RETE FOGNATURE $\varnothing$ 150 IN GRES
-  POZZETTO NON SIFONATO CON CHIUSINO IN GHISA
-  POZZETTO SIFONATO CON CHIUSINO IN GHISA
-  POZZETTO DI RACCORDO DI ISPEZIONE
CON CHIUSINO IN GHISA
- SCARICO FOGNA IN GHISA $\varnothing$ 100 ÷ 108
- ⊗ PLUVIALE IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA $\varnothing$ 150
- Y IDRANTE ESTERNO CON ATTACCO DA "3/4"

N.B.: TUTTI I POZZETTI SONO COSTRUITI IN C.A.
CON MURETTI SPESSORE cm. 10 INTONACATI
A CEMENTO H. min. 150 cm.

