

ACCIAIO Aq. 60÷70
AD ADERENZA MIGLIORATA

SOLAIO MONOBLOCCO A PIGNATTA RINFORZATA

 **ZONA DI SOLAIO RIBASSATA** $h = 18$ cm

$H = 18 + 4$ cm
 $s = 10$ cm
 $l = 50$ cm

Tratteggiato delimitante le zone di solaio di diversa armatura

- È assolutamente vietato eseguire fori nelle travi senza preventiva autorizzazione
- Tutte le quote relative a particolari architettonici vanno controllati sui disegni esecutivi
- I dadi vanno centrati rispetto ai pilastri

ARMATURA		TRAVETTI RINFORZATI		E ROMPIRATTA	
travetto "a"	2010	corr. inferiori	+ 2010	corr. superiori	
"b"	1010		+ 1010		
"c"	1012		+ 1012		+ normale armatura solaio
"d"	2012		+ 2012		+ staffe Ø 6 / 20 cm

PARTICOLARE DELLA SCALA dis. n. 23-24
TABELLA GENERALE DEI PILASTRI dis. n. 7
ARMATURA DEI SOLAI dis. n. 13
ARMATURA DELLE TRAVI dis. n. 13
ARMATURA AGGIUNTA NEI DADI dis. n. 13

 2.15×0.60 