

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubazione in grès

e convogliate in un pozzo

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta NO; a W.C. con cassetta di cacciata SI

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. ✓

I..... W.C. ~~sarà~~/saranno areat..... SI direttamente SI

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m. ✓

in una fossa settica a 3 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
<u>1.10</u>	<u>1.10</u>	<u>1.10</u>	<u>✓</u>
<u>2.15</u>	<u>0.85</u>	<u>0.85</u>	<u>✓</u>

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di Ø 110

con superficie perdente di mq. 2.00 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 0.75 tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti SI

Le fosse a perdere distano m. 2.50 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto SI con serbatoi che alimentano anche la cucina
..... NO non alimentano la cucina SI

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica

fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana SI I bidoni provvisoriamente verranno sistemati ai margini della proprietà

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale SI

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.30 sarà areato SI

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del P. Terra; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 1.00 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

r. proprio (quinta)

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato NO ~~2.80~~; del piano terra 2.70 m.; dell'ammezzato NO
dei piani intermedi 2.80; dell'ultimo piano/attico NO

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 50 una alzata di cm. 18 Le scale saranno areate ed illuminate direttamente SI ed interrotte da pianerottoli SI

4) - Le pareti esterne saranno intonacate SI

- 5) - Le acque meteoriche verranno allontanate da: pluviali a pozzi
- 6) - Sarà fatto lo stenditoio no
- 7) - La casa sarà soffittata si
- 8) - Le soffitte saranno ~~usabili~~/abitabili/non usabili si
- 9) - La copertura sarà eseguita in tegole di laterizi e sottostante armatura
- Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore no

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

.....

.....

.....

.....

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

- 1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria si e di canna fumaria si delle seguenti dimensioni capp. 150 con sezione: circolare/~~rettangolare~~/quadrata.
- Il comignolo arriverà fino a m. 1.00 oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 600 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1.00 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

.....

.....

.....

.....

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

..... SI

.....

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

..... NO

.....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

..... SI

.....

.....

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a termoelettrico gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi. Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq. 600).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

.....

IL PROPRIETARIO

del Sig. Lima

del Sig. Pietr

ALBERTO PROGETTO DEL FRED PIETRE
et LINA

