

legenda

- radiatore
- canne di scarico acque di rifiuto
- canne di scarico acque piovane
- centralino automatico - cirofano - campanello
- tavolo telefono -
- punto luce a soffitto
- punto luce a parete (applique)
- interruttore
- elevatore
- presa corrente 5A
- presa corrente 5A con attacco a balconella
- presa corrente 15A
- interruttore autom. bipolare 25A
- presa telefono
- presa antenna radio

- S.V. sopralluce porta in vetro
- S.L. sopralluce porta in legno
- S.S. porta senza sopralluce
- R.B. porta in legno
- P.V. porta in vetro

- a) Tutte le cucine dovranno essere corredate di aspiratore
- b) Tutte le docce o bidet devono essere aggettati in alto
- c) Tutte le docce dovranno essere corredate di prefilato guida per porta-tenda
- d) Per l'aspiratore nei bagni interni, l'altare interiore indipendente viene aggettato sulla luce.
- e) Le porte dei ripartigli, ove è previsto sopralluce, esse deve intarsiarsi apribile a "arrivato".

PROGETTO DI VARIANTE RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEI VANI VILLINO C PIANO SECONDO

Licenza L. 13/1967 - C.E. del 13/3/66
 prof. 33934/2067

Dot. EMILIO NELLI ARCHITETTO

