


[illegible][illegible]

The architectural floor plan depicts a large warehouse structure, labeled 'MAGAZZINO' at the bottom center. The layout is organized into a grid of storage units, each identified by a label such as GLC7(05), GLC8(05), GLC9(05), GLC10(05), GLC11(05), GLC12(05), GLC13(05), GLC14(05), GLC15(05), GLC16(05), GLC17(05), GLC18(05), GLC19(05), GLC20(05), GLC21(05), GLC22(05), GLC23(05), GLC24(05), GLC25(05), GLC26(05), GLC27(05), GLC28(05), GLC29(05), GLC30(05), GLC31(05), GLC32(05), GLC33(05), GLC34(05), GLC35(05), GLC36(05), GLC37(05), GLC38(05), GLC39(05), GLC40(05), GLC41(05), GLC42(05), GLC43(05), GLC44(05), GLC45(05), GLC46(05), GLC47(05), GLC48(05), GLC49(05), GLC50(05), GLC51(05), GLC52(05), GLC53(05), GLC54(05), GLC55(05), GLC56(05), GLC57(05), GLC58(05), GLC59(05), GLC60(05), GLC61(05), GLC62(05), GLC63(05), GLC64(05), GLC65(05), GLC66(05), GLC67(05), GLC68(05), GLC69(05), GLC70(05), GLC71(05), GLC72(05), GLC73(05), GLC74(05), GLC75(05), GLC76(05), GLC77(05), GLC78(05), GLC79(05), GLC80(05), GLC81(05), GLC82(05), GLC83(05), GLC84(05), GLC85(05), GLC86(05), GLC87(05), GLC88(05), GLC89(05), GLC90(05), GLC91(05), GLC92(05), GLC93(05), GLC94(05), GLC95(05), GLC96(05), GLC97(05), GLC98(05), GLC99(05), GLC100(05). The plan also shows loading docks, ramps, stairs, and structural elements like columns and beams. Dimensions and elevations are provided throughout the drawing. A scale bar at the bottom right indicates 0, 1m, 2m, 5m, and 10m.

[illegible]

	SENSORE DI LUMINOSITA' A LOGICA XN1 PER IL CONTROLLO DEI CORPI ILLUMINANTI		ILLUMINAZIONE LED DI FORNITURA E MONTAGGIO COMMO ILLUMINANTI
	SENSORE DI PRESENZA A LOGICA XN1 PER IL CONTROLLO DEI CORPI ILLUMINANTI	X.X.X	INDICAZIONE CORPI ILLUMINANTI DALI
	SENSORE DI LUMINOSITA' E PRESENZA A LOGICA XN1 PER IL CONTROLLO DEI CORPI ILLUMINANTI		APPARECCHIO ALIMENTATO SOTTO CONTINUITA' PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	SENSORE DI PRESENZA STANDARD PER L'ACCENSIONE DEL CORPO ILLUMINANTE NON DALI		
	PULSANTE A COMANDO MANUALE		
	Interruttore unipolare in custodia con grado di protezione minimo IP44		
	TESTATA DI ALIMENTAZIONE BINARY TECTON		
	SENAITORE ILLUMINAZIONE IP55		
	PULSANIERA MULTIFUNZIONE QUADRUPLI PLUS (8 PULSANTI)		
	PUNTO DI ALLACCO ILLUMINAZIONE SCATOLA CON INTERRUITORE MANUALE		
	INDICAZIONE GRUPPI LUCE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA		
	INDICAZIONE GRUPPI LUCE ALIMENTATI SOTTO CONTINUITA'		
	INDICAZIONE INTERRUITOR PER CIRCUITI LUCE		
	INDICAZIONE PULSANTI PER CIRCUITI LUCE		
	INDICAZIONE NUMERAZIONE SENSORI		
	INDICAZIONE PANNELLI CONTROSOFFITTO 60X60 CM		
	INDICAZIONE GRUPPI CORPI ILLUMINANTI DALI		
X.X.X	INDICAZIONE CORPI ILLUMINANTI DALI		
	APPARECCHIO ALIMENTATO SOTTO CONTINUITA' PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		
	ILLUMINAZIONE LED DI FORNITURA E MONTAGGIO DISPLAY (DALI)		
	ILLUMINAZIONE LED DI FORNITURA E MONTAGGIO COMMO		

COMUNE DI CARRARA (MS)			
INDIRIZZO VIA CARRARA, 15			
SOGGETTO RISTRUTTURAZIONE TOTALE PUNTO VENDITA COMAO			
ELABORATO E003A IMPIANTO ELETTRICO: PLANIMETRIA GENERALE NEGOZIO - ILLUMINIMETRIA ORDINARIA E DI SICUREZZA PIANO TERRA			
SCALA 1:100		FORMATO A0	
☐ Preliminare ☐ Definitivo ☒ Esecutivo ☐ As built MESSO PER: ☐ Consuntivi ☐ Validazione ☐ Costruzione		TIMBRO 	
PROPRIETA' GLICINE SRL		COMMITTENTE ENERGY EFFICIENCY EPC S.r.l. Via Tir. II 00198 - ROMA P.Iva C.F. 12952091002	
		 Via Zola, 4 - 40138 MODENA (MO)	
TEAM DI PROGETTO: Dott. Ing. Giovanni Fusi Dott. Ing. Tommaso Francesco Nigro Dott. Ing. Ismaele Cristini Dott. Ing. Alessandro Biondi Dott. Ing. Alessandro Pianigelli Prof. Ing. Maurizio Ortolini Prof. Ing. Andrea Ricci			
EMISSIONE 31/07/2017 05 D.C. S.T.			
EMISSIONE 26/07/2017 04 D.C. S.T.			
EMISSIONE 07/07/2017 03 D.C. S.T.			
EMISSIONE 23/06/2017 02 D.C. S.T.			
EMISSIONE 24/05/2017 01 D.C. S.T.			
EMISSIONE 31/03/2017 00 D.C. M.D.			
STATO	DATA	REV /	VERIFICATO
STATO DEL PROGETTO			