



Diritto rimborso carta stampati L. 20



N. _____ d'ord.

_____ 19. _____

ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE di

CARRARA

OGGETTO: DENUNCIA PER OPERE EDILIZIE.

I sottoscritti presentano per l'approvazione, a sensi di legge e del vigente Regolamento edilizio, il progetto di Fabbricato ad uso abitazione Civile

da eseguirsi in COMUNE DI CARRARA sul Mappale N. 3200-2205 del foglio N. 6 corrispondente al Civico N. _____ di Via _____

Proprietario della costruzione è il Sig. Carlo e Maria Luisa Jomelli

domiciliati in Carrara al N. 6 di Via Foronano

Progettista di dette opere è il: Ing. Carlo Collier

residente in Carrara al Civico N. 6 di Via Foronano

Esecutore dei lavori stessi è il: C. S.

residente in C. S. al Civico N. C. S. di Via C. S.

Direttore dei lavori stessi è il: C. S.

residente in C. S. al Civico N. C. S. di Via C. S.

Si allegano alla presente:

- i disegni delle opere, in duplice copia, di cui una in bollo, composti di tavole N. 3 copie
- 102 copie delle Fosse Lettiche

ARRIVO AL PROTOCOLLO	
COMUNE D. CARRARA	<u>103</u>
23-SET-1959	<u>C</u>
Prot. N. <u>23357</u>	Cias _____

n. 3840
A-8-4-50
B-15-9-50
C-22-9-51

Descrizione particolareggiata delle opere

Superficie del terreno a disposizione mq. 5200 -
 Superficie coperta mq. 137,88
 Volume del fabbricato vuoto per pieno dal piano di campagna a quello di gronda mc. 1.268,49
 Distanza del fabbricato dai confini: a Est m. 6,00, ad OVEST, SUD, e NORD
in mezzo alla proprietà -
 Distanza del fabbricato dal filo stradale: la strada più prossima via
longuano, dista circa 150 m.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	Quartieri	Vani utili o stanze	Accessori	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Accessori	Altri
1	2	2	8	4	4					

N.B. - Devono considerarsi stanze quei vani che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camera da letto, sala da pranzo, soggiorno, ecc., compresa la cucina). Non sono da considerarsi stanze i vani accessori (latrina, bagno, ripostiglio, corridoi e gli altri vani, grandi, fienili, stalle, magazzini, negozi, ecc.).

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza della fronte		Altezza utile dei singoli piani (fra pavimento e soffitto)
		Massima regolamentare	come in progetto	
				sotterraneo: ml.....
				piano terra: ml.....
				1° piano ml.....
				2° piano ml.....
				3° piano ml.....
				4° piano ml.....

1) Come si provvede allo scarico delle acque chiare e lorde e delle materie nere?

vedi relazione Igiene Sanitaria -

N.B. - Da allegare: planimetria 1/200 con l'indicazione della posizione del pozzo nero o della fossa biologica e con l'indicazione delle canalizzazioni di scarico e disegno della fossa biologica o pozzo nero.

2) Come si intende di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile?

a mezzo acquedotto Comunale -

CALCOLO DEI CORTILI

Indicazione del cortile	Lunghezza dei singoli lati	Altezza delle pareti corrispondenti	A - Area delle singole pareti	AREA DEL CORTILE	
				minima regolamentare A/5	come in progetto

I sottoscritti dichiarano che l'accluso progetto è compilato in piena conformità alle norme dei vigenti Regolamenti Edilizio, d'Igiene, ecc., nei riguardi pure delle proprietà confinanti, e ciò ad ogni effetto anche di fronte ai terzi, e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Canare, addì *19-IX-59*

Firma del proprietario
o di chi legalmente lo rappresenta

Carlo Domini

Maria Luise Domini

Firma del progettista

Architetto Carlo Domini

Firma del direttore delle opere

Architetto Carlo Domini c.s.

Firma dell'esecutore delle opere

c.s.

Le eventuali comunicazioni d'ufficio dipendenti dalla presente denuncia dovranno essere indirizzate al Sig.

Norme per la compilazione e presentazione dei disegni

I disegni quotati si devono presentare in *duplice copia*, di cui una bollata, piegati nelle dimensioni di 0,20 x 0,30 in scala metrica in rapporto di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le *pianche* dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le *facciate esterne*, nonché quelle *interne*, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una *sezione trasversale* fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una *planimetria generale* della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000; (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N.° di mappa del terreno che interessa e del N.° del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano;
- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti;
- tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc. ecc. di compendio del progetto.

NOTE D'UFFICIO

Presentata il giorno

PARERE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

del. villini. p'ammirabile
favorevole

L'Ingegnere Capo

li

3.10

PARERE DELL'UFFICIO D'IGIENE

favorevole

L'Ufficiale Sanitario

li

7/10/59

Commissione Edilizia, delibera N. 9 seduta del giorno

28-10-1959

PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

per favorevole per la parte estetica, però il controllo
dell'uff. Tecnico per la parte del c. a. e. e. e. e. e.
dell'uff. Tecnico (inservire all'altro

L'Ingegnere Capo

Autorizzata la costruzione con determinazione del Sindaco in data

NOTE



COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE D'IGIENE E SANITÀ

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti di fabbricati di nuova costruzione)

CUCINA: sarà provvista di canna e cappa fumaria SI l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI
le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni in GRES
e convogliate in pozzi a perdere

GABINETTO: sarà a caduta diretta NO a W. C. o turca SI con cassetta di cacciata SI
le pareti verranno impermeabilizzate SI il gabinetto sarà munito di antelatrina NO di bagno SI
sarà isolato dalla casa NO (solo per le case rurali) aereazione SI con finestre

LIQUAMI: provenienti dalla cucina saranno allontanati con tubazioni
dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta NO a una NO a due camere NO

dista dalla casa mt. NO; in una fossa settica a due camere
camer. 2 DIMENSIONI: lunga Vedi dis. allegato larghezza Vedi dis. allegato
altezza liquido Vedi disegno allegato altezza totale Vedi disegno

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni Vedi dis. dista dalla casa in 15,00

Poi 99 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) insieme
al disegno della fossa settica
o della fognatura cittadina

Altri sistemi

Il pozzo a perdere dista dalla casa mt.

È ubicato rispetto alla casa

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: avviene direttamente dall'acquedotto SI
SI (fino a un certo punto, e poi con pompa)
con serbatoi SI che alimentano anche la cucina SI non alimentano la cucina

da un pozzo cisterna dista dalla casa mt.

dalla concimaia mt. dal pozzo nero mt.

dalla fossa settica mt. dalla fossa a perdere mt.

Il pozzo è fondo mt. è a valle a monte del pozzo nero

fossa settica fossa a perdere concimaia

IMMONDIZIE: Verranno raccolte: in una concimaia

81

dalla N. U.

I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

ISOLAMENTO: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiedi perimetrale 81 si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. Piano terra aperto (vedi progetto) sarà aereato si si provvederà all'isolamento laterale dei muri (solo per i seminterrati). I vani del piano di terra sono rialzati dal piano di campagna mt. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

PARTICOLARI TECNICI: 1) Altezza dei vani (vedi relazione tecnica).

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze 81

3) Gli scalini avranno una pedata di cm. 25 un'alzata di cm. 14. Le scale saranno illuminate ed aereate direttamente si, saranno interrotte da pianerottoli si.

4) Le pareti esterne saranno intonacate si - in Malta cementizia

Le acque meteoriche verranno allontanate in cunicoli -

Sarà fatto uno stenditoio dove

La casa sarà soffittata si. La copertura sarà eseguita con CAP e tegole

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

IL TECNICO

Carlo Leoni

IL PROPRIETARIO

Carlo Leoni
Maria Luisa Leoni



Carrara, li 27 Dicembre 1960

COMUNE DI CARRARA

N. di prot.

Risposta a nota N. del

OGGETTO: **Ampliamento del fabbricato industriale sito in località Nazzano viale XIII Maggio sul terreno distinto in Catasto alla sez. C? foglio 10 mappale N° 2268. Licenza di costruzione rilasciata alla ditta Corsi & Nicolai con determinazione del Sindaco in data 1.4.1960**

Allegati N.

06 N° 6

200

188

188

182

4208

206

4584

180

costruzione fabbricato sito in baron
località Monticciolo per legnami sul terreno
distinto in Catasto alla Sezione H foglio 5
mappoli n. 3200 - 3205 -

Sciengo di costruzione rilasciata
ai figg. Domini Carlo e Mario Lucisa
con determinazione del Sindaco del 28-10-51

A richiesta dei figg. Domini Carlo
e Mario Lucisa (si certifica che la
costruzione in oggetto) e visto il certificato
di agibilità rilasciato dalla Prefettura di
Brescia e Benarò in data - - - - - si
certifica che la costruzione in oggetto:

- 1) è stata iniziata il 8-6-50 e finita il
15-9-50 ed ultimata il 23-2-51
 - 2) è composta di Van 1° piano terreno adibito ad uso
garage e di Van 2° al primo e Van 3° al secondo
piano tutti adibiti ad uso abitazione civile.
- Si rilascia in carta libera