



# COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE D'IGIENE E SANITÀ

## RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti di fabbricati di nuova costruzione)

**CUCINA** sarà provvista di canna (e cappa fumaria **SI** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico **SI**

le acque luride verranno allontanate a mezzo di **EVACUAZIONE IN ACCIAIO**  
e convogliate in **POZZO PERDENTE**

**GABINETTO** sarà a caduta diretta **SI** a W C **con** cassetta di cacciata **SI**

le pareti verranno impermeabilizzate **SI** il gabinetto sarà munito di antelatrina **NO** di bagno **NO**  
sarà isolato dalla casa — (solo per le case rurali) — aereazione **DIRETTA**

**LIQUAMI** provenienti dalla cucina **POZZO PERDENTE**

dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta **SI** a due camere

dista dalla casa mt **6** in una fossa settica a **2 CAMERE**

camer **DIMENSIONI** lunga **2.00** larga **1.40**

altezza liquido **1.40** altezza totale **1.70**

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni dista dalla casa **6**

i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria)

o nella fognatura cittadina

Altri sistemi **NON SUSSISTONO**

**"LOCALITÀ" GALAGIO - CAVE DI MARMO**

Il pozzo a perdere dista dalla casa mt **9**

È ubicato rispetto alla casa **NO**

**APPROVVIGIONAMENTO IDRICO** avviene direttamente dall'acquedotto **SI**

con serbatoi **SI** che alimentano anche la cucina **SI** non alimentano la cuc

da un pozzo cisterna dista dalla casa mt

dalla concimaia mt dal pozzo nero mt

dalla fossa settica mt dalla fossa a perdere mt

Il pozzo è fondo mt e a valle a monte del pozzo

fossa settica fossa a perdere concimaia

**IMMONDIZIE** Verranno raccolte in una concimaia

**SI**

dalla N U

**NO**

I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

**RETRO**

**ISOLAMENTO** Attorno alla casa verrà costruito un marciapiedi perimetrale **SI** si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt **0,35** sarà aereato **SI** si provvederà all'isolamento laterale dei muri (solo per i seminterrati) I vani del piano di terra sono rialzati dal piano di campagna mt **0,40** Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

**PARTICOLARI TECNICI:** 1) Altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze **NO**

3) Gli scalini avranno una pedata di cm **33** un'alzata di cm **16** Le scale saranno illuminate ed aerate direttamente **ESTERNE**, saranno interrotte da pianerottoli **SI**

4) Le pareti esterne saranno intonacate **SI**

Le acque meteoriche verranno allontanate **SI**

Sarà fatto uno stenditoio **SI** dove **RETRO**

La casa sarà soffittata **NO** La copertura sarà eseguita **SOLAIO. SAP. IN**

**CEMENTO LATERIZIO ARMATO - E ASFALTO**

Cio garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano **SI**



IL PROPRIETARIO

*[Handwritten signature]*