



U.S.L. N. 2 - U.O. di Igiene Pubblica
Al sensi dell'art. 239 del T.U. L. 11. S.S.
si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
03 FEB 1993
per l'approvazione del presente
progetto.
Il Funzionario Medico

Foglio 30 - scala 1:2.000
OPERIMENTAZIONE DEI PAPPALI IN OGGETTO CONFORME U.T.E.)

PROGETTO:	Solaio di copertura orizzontale	tav.	1
PER CONTO DI:	Follina Giampiero		
LOCALITA':	Sorghano	data:	02.93
studio tecnico geoa. PENNUCCI FRANCESCO Via Roma n. 13 (pal. Galleria) tel/fax 0585/77.6.555 - 0337/71.36.37			

RELAZIONE TECNICA

illustrativa e parte integrante degli elaborati grafici ai quali è allegata

Quanto in oggetto trattasi di intervento di recupero di costruzione esistente all'interno di area rurale ubicata in terreno collinare confinante in parte con strada comunale, in prossimità della frazione di Sorghano.

All'interno di detta area è esistente una costruzione a forma di quadrilatero regolare composta da murature verticali in blocchetti di calcestruzzo armato con tondini in ferro correnti e trasversali di vecchia esecuzione.

Le sopra descritte murature si verticalizzano da basamento, a platea, in calcestruzzo armato di notevole spessore.

La copertura, per la vetustà e, soprattutto, per eliminare pericoli in senso generale è stata demolita ed è ora intenzione ricoplarla.

Il tutto si smentizza nell'ambiente circostante in quanto la costruzione venne realizzata seminterrata al di sotto dell'andamento naturale del terreno.

In merito all'uso si presume sia di tipo rurale ed a seguito del suo recupero non è prevista altra destinazione.

La copertura è prevista piana e strutturalmente composta da travetti in laterizio armato con interposte pignette pure in laterizio tra loro ancorate previo getto di calcestruzzo spessore ca. 4 circa.

Non essendo la struttura esistente in grado di sopportare il peso derivato dalla luce esistente tra le murature, ed essendo le stesse corrose dal tempo, e per rispetto delle disposizioni derivanti dalla legge n° 64/74, è prevista nuova, quanto modesta, struttura intelaiata in cemento armato composta da nuove fondazioni continue e cordoli di collegamento tra la stessa pilastriatura che ad ergerà in elevazione a sostegno della nuova copertura piana composta come sopra specificato e che si ancorerà a travetti in cemento armato a spessore soletto. Le pilastriature perimetrali saranno interne ed in aderenza delle murature perimetrali esistenti.

E' già in essere una platea in cemento armato di notevole spessore, perciò le nuove fondazioni verranno realizzate senza il bisogno di ulteriori sbancamenti ma semplicemente realizzate sopra la detta platea esistente.

Il tutto continuerà ad essere smentizzato all'interno dell'ambiente in cui trovatisi.

Quanto, soprattutto, è oggetto di richiesta, viene evidenziato con colore rosso negli elaborati grafici ed in giallo la parete frontale da eliminare.

