

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. n° 31451/1573

Carrara li 15 Dic. 1972

~~RACCOMANDATA~~

Per BALDI Orlando e FERRANNI Iole

Via Monteverde

FOSSONE

e p.c.

Per il Geom. STORTI Giulio

Via Fossone

ISOLA DI ORTONOVO (SP)


Mi prego informare la S.V. che la domanda di costruzione
vano ad uso cucina in via Monteverde Fossone;

non può essere accolta per il seguente motivo:

la C.E. nella riunione del 11/12/1972 verb.n°37 ha espresso
parere contrario al progetto in quanto non conforme alle norme
del P.R.G.C. per difetto nella distanza dai confini.


La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori.

Distintamente



IL SINDACO

Gc.

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) LIQUAMI1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

tubazioni in plastica

e convogliate in

fosse settiche a due camere e relativi pozzi a perdere

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

I W.C. sarà/saranno areat. direttamente

poiché l'altare di sola costruzione di cucine si mette da residenza dei W.C. e gabinetto

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.

in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
100	100	/	/
180	95	/	/
180	180	/	/

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di

5 x 3

con superficie perdente di mq. 1,5 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 1,50 tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. 13,00 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) dall'acquedotto con serbatoi che alimentano anche la cucina

non alimentano la cucina

2) da un pozzo 3) da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m. ; dalla fossa settica m. ; dalla fossa a perdere m. ;

il pozzo è fondo m. ; è a valle a monte del pozzo nero fossa settica fossa a

perdere concimata

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia ; dalla Nettezza Urbana I bidoni provvisoriamente verranno

sistemati

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,40 sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del ; i vani del piano terra sono rialzati dal

piano di campagna di m. 0,55 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1 - altezza dei vani: del seminterrato ; del piano terra 3,30 ; dell'ammessato

dei piani intermedi ; dell'ultimo piano/attico

2 - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3 - Gli scalini avranno una pedata di cm. 32, una alzata di cm. 17 Le scale saranno areate ed illuminate direttamente ed interrotte da planerottoli

4 - Le pareti esterne saranno intonacate

5 - Le acque meteoriche verranno allontanate con tubazione in P.V.C.

6 - Sarà fatto lo stenditoio si

7 - La casa sarà soffittata si

8 - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili no

9 - La copertura sarà eseguita in armature in legno e tegole marsigliesi

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - **Cucine:** Le cucine saranno dotate di cappa fumaria si e di canna fumaria si delle seguenti dimensioni 300 cmq con sezione: ~~circolare~~/rettangolare/~~quadrata~~.

Il comignolo arriverà fino a m. 0,80 oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna

fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pa-

vimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma

delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico.

Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione

di cmq. e terminerà oltre il culmine del tetto di m. e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/ó altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.)

Si allega schema dell'impianto:

IL TECNICO

[Signature]

IL PROPRIETARIO

[Signature]



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI

Urbanistica

Carrara, li

20-1-1943

Si invita il Sig.

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

- Ampliamento di un Vaso uso Cucina -

Presentare titolo di proprietà

30 4
26
20



Amatori

Sig. ~~Doni~~ ~~Doni~~

Baldi Orlando e ~~Doni~~

Via ~~Monteverde~~ ~~Doni~~ ~~Doni~~

~~Doni~~ ~~Doni~~ ~~Doni~~



11/11

agosto 1973



COMUNE DI CARRARA

[Handwritten signature]