

geometra
pennucci francesco
carrara 54033

11. 10/5/1975

Via VII luglio n. 5 - tel. 71980


OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DI FONDAZIONI.

Il sottoscritto geom. Pennucci Francesco, esercente
la libera professione in Carrara, via 7 Luglio 5,

in riferimento alla parziale sopraelevazione del
fabbricato di proprietà del Sig. Natucci Giulio sito in Mari-
na di Carrara, via Bassa

si dichiara che le fondazioni esistenti sono atte
a sopportare il peso della nuova costruzione come da progetto
presentato a codesto comune.

In fede:

The block contains a handwritten signature, "Pennucci Francesco", written in cursive. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp's outer ring contains the text "UFFICIO GEOMETRI" at the top and "CARRARA" at the bottom. The center of the stamp features a stylized logo consisting of a triangle with a vertical line and a horizontal line intersecting it, and the number "10" is visible at the bottom of the stamp.

**COMUNE DI CARRARA**

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico *si*Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *separatori*e convogliate in *fosse*2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata *si*

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

I..... W.C. sarà/saranno areat..... direttamente *si*I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a *3* camere, distanti dalla casa m.in una fossa settica a *3* camere.**Dimensioni delle fosse settiche:**

	1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
larghezza	<i>1.10</i>	<i>1.10</i>	<i>1.10</i>	
lunghezza	<i>1.50</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
altezza (utile)	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	<i>1.50</i>	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di *1.50 x 1.50 x 1.50*con superficie perdente di mq. *2* a persona/vano.L'altezza della fossa a perdere sarà di m. *1.5* tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti no

Le fosse a perdere distano m. 8 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto si con serbatoi che alimentano anche la cucina

no non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica

fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana si I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato; del piano terra; dell'ammezzato; dei piani intermedi 3.00; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno areate ed illuminate direttamente si ed interrotte da pianerottoli si

4) - Le pareti esterne saranno intonacate si

- 5) - Le acque meteoriche verranno allontanate *a muro pluviale di*
manco
- 6) - Sarà fatto lo stenditoio
- 7) - La casa sarà soffittata *si*
- 8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili *non usabili*
- 9) - La copertura sarà eseguita in *pietra*

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

- 1) - **Cucine:** Le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria delle seguenti dimensioni con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

- a) - **per appartamento:**

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. *300* e terminerà oltre il culmine del tetto di m. *0,8* e sarà munita di aspiratore statico.

- b) - **per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:**

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

.....
.....
.....
.....

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

.....
.....

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

.....
.....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

.....
.....
.....
.....

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi. Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

Permuto

IL PROPRIETARIO

Matteo Fulvio